Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen

Tina

Technische Daten

MODELLE	GS-3246

Abmessungen

Arbeitshöhe max.*	11,50 m
A Plattformhöhe max.	9,50 m
B Plattformhöhe – eingefahren	1,29 m
C Plattformlänge – außen	2,26 m
ausgeschoben	3,18 m
Plattformausschub	0,91 m
D Plattformbreite – außen	1,15 m
Geländerhöhe	1,10 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
E Höhe – eingefahren: Klappbares Geländer	2,39 m
Geländer heruntergeklappt	1,80 m
F Länge - eingefahren	2,41 m
mit ausgefahrenem Plattformausschub	3,31 m
G Breite	1,17 m
H Radstand	1,85 m
I Bodenfreiheit (Mitte)	9,5 cm
J - mit ausgefahrenem Lochfahrschutz	1,9 cm

Leistung

Max. Personen auf der Plattform (Innen/Außen)	2/1
Tragfähigkeit	318 kg
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	3,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren **	25%
Wenderadius - innen	Null
Wenderadius - außen	2,29 m
Hub-/Senkzeit	57/35 Sek.
Steuerung	proportional
Antrieb	Zweirad-Vorderradantrieb
Mehrfachscheibenbremsen	Zweirad-Hinterachse
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	38 x 13 x 28 cm/15 x 5 x 11 in

Antrieb/Energie

Antriebsart	24 V (4 x 6V 225-Ah-Batterien)
Tankinhalt Hydrauliksystem	17 L

Eigengewicht***

Eigengewicht	2.812 kg

Entspricht den Normen:

2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280:2013); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)







* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).