


**DREHRADIUS
INNEN: NULL
AUSSEN: 1253
mm**



mosca+co_2015

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Maximale Höhe begehbarer Fläche | 2900 mm | A |
| Mindesthöhe begehbarer Fläche | 400 mm | B |
| Maximale Arbeitshöhe | 4900 mm | C |
| Breite Arbeitsbühne (Innen) | 680 mm | |
| Mindestlänge Arbeitsbühne (Innen) | 1115 mm | D |
| Maximale Länge Arbeitsbühne | 1710 mm | E |
| Breite Untergestell | 739 mm | F |
| Länge Untergestell | 1192 mm | G |
| Transporthöhe | 1747 mm | H |
| Bodenfreiheit | 92 mm | J |
| Bodenfreiheit | 87 mm | K |
| Höchstleistung | Kg 180 (1Arbeiter) | |
| Gesamttransportgewicht | Kg 510 | |
| Batterien | 2x 12 V-Batterien 85Ah@20h | |
| Netzanschluss zum Laden der Batterie | 110/220V ca.24Vcc | |
| Maximale Antriebsgeschwindigkeit | 3km/h (1,9 mph) | |
| Langsame Fahrgeschwindigkeit bei angehobener Bühne | 0,6 km/h (0,35 mph) | |
| Drehradius außen | 1253 mm | |
| Regler | Einhand Proportionalregler | |
| Reifen | Aus abriebfestem Vollgummi | |



Dank einer Radsperrung können Sie auf einer geraden Linie vor- und rückwärts fahren, wenn Sie enge Gänge ansteuern. Neue Gittertür ermöglicht eine bessere Eintritt auf die Bühne.

Hochleistungsbatterien ermöglichen 250 Arbeitsvorgänge mit einem Aufladeprozess, d.h. mehr als an einem intensiven Arbeitstag geleistet wird. Breiter LCD-Schirm im Bodenmodul zur Anzeige von Systemstatus und Diagnose.



Ein neues, ultra-kompakt und robuster Joystick gibt ein proportionales Fahrgefühl.

Der Rahmen ist komplett aus Stahl gefertigt, für eine maximale Schutz vor Stößen und Beschädigungen. Integriert in den Rahmen sind die speziellen röhrenförmigen Taschen für die Gabeln, für eine schnelle und sichere Handhabung der Plattform mit Gabelstapler.



Robuste Rädern für weniger Belastung auf dem Boden und bessere Leistungen in allen Baustellen.

Das von der Firma BRAVI PLATFORMS revolutionäre Hebensystem wurde für alle Modellen ihrer Hebebühnen gedacht und realisiert, und ist eine gründliche Änderung in diesem Bereich. Die Säule ist aus einer speziellen fließgepressten Aluminium Legierung und ist komplett wartungsfrei. Keine Ketten – Kein Fett auf der Säule – Keine Wartung ist gefordert!



Leonardo^{HD}
Outdoor Edition

Now able to work outdoors!

By selecting the 'Leonardo Outdoor Edition' you can work outdoors in normal conditions expanding the use and increasing applications.

The Leonardo Outdoor Edition model has an increased weight of 555 kgs (1,221 lbs).

BRAVI
PLATFORMS

BRAVIISOL divisione meccanica srl
S.S. Adriatica, 16 Km 314,600 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy
tel. +39.071.7819090 - fax +39.071.7819355

www.braviisol.com - e-mail: info@braviisol.com