

Hydraulische Stubbenfräsen mit Dieselmotor



Ein von 89 cm auf 127 cm beidseitig ausfahrbares Gummikettenfahrwerk garantieren der RG 45 Kette herausragende Eigenschaften in steilen Hängen und auf weichen, schlammigen Untergründen. Um immer genug Ölleistung für das Kettenfahrwerk zu produzieren verfügt die RG 45 Kette gleich über mehrere Hydraulikölpumpen.

Ein ausklappbares, hydraulisches Schiebeschild minimiert Aufräumarbeiten und RAYCOs Command Cut schützt die Maschine zuverlässig vor Überbelastungen. Mit einer Länge von nur 366 cm und Null-Wendekreis ist die RG 45 Kette äußerst kompakt und flexibel einsetzbar.

Optional mit weißen bzw. grauen Gummiketten ausgestattet wird die Streifenbildung beim Wenden auf harten Untergründen minimiert. Diese Ketten werden auch non-marking (nicht-abfärbende) Ketten genannt.

Serienmäßig lassen sich alle Funktionen der Stubbenfräse auch mit dem neuen, sicheren Funksystem 2.0 von RAYCO bedienen.



5 Gründe für die Rayco RG 45 Kette:

- beidseitig ausfahrbares Kettenfahrwerk
- Funkfernsteuerung 2.0 serienmäßig
- neueste Generation Karbon-Antriebsriemen
- Kraftübertragung auf das Fräsrاد ohne Leistungsverlust
- Null-Wendekreis durch gegenläufige Ketten

Daten

Daten	RG 45 Kette
Gewicht	1.474 kg
Länge	366 cm
Breite (normal)	89 cm
Breite (ausgefahrene Ketten)	127 cm
Höhe Luftfilter	155 cm
Maximale Höhe	185,4 cm
Fahrtrieb	hydraulisch – stufenlos – Gummiketten
Motor	44 PS Kubota V1505-T-E3B Turbodiesel, 4 Zylinder
Drehmoment	118 Nm
Tankinhalt	32,2 L
Kupplung	elektromagnetisch
Antrieb Fräsrاد	Karbon-Zahnriemen
Fräsrاد	50,8 cm x 3,81 cm
Fräszähne	24 Stück
Frästiefe	35,6 cm
Frähöhe	62,2 cm
Schwenkradius	152,40
Standartausrüstung	Gummikettenfahrwerk, Funkfernsteuerung 2.0, schwenkbares Bedienpult, 4-Hebel-Steuerung, hydraulisches Schiebeschild, Rayco Command Cut, Lexan Sicherheits-scheibe, Schnellgang, Zurrösen
Optionales Zubehör	Sonderlackierung